

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Renostar®

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2247

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Namjeravana upotreba
Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 4

Objavljena svojstva

| Ostale značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|--|----------------------------------|
| Reakcija na požar | A1 | EN 998-1 |
| Vodoupojnost | W _c 1 | |
| Paropropusnost | 5/20 (tablična vrijednost) | |
| Prionjivost | ≥ 0,32 N/mm ² kod mjesta loma A, B ili C | |
| Koeficijent toplinske provodljivosti λD | λ _{10,suho,mat} ≤ 0,45 W/(m·K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 0,49 W/(m·K) za P=90% (Tablične vrijednosti) | |
| Trajnost | NPD | |
| Opasne tvari | NPD | |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija



Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis