

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX Polystar®

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
2286

**Vrsta proizvoda**  
Standardni mort GP

**Namjeravana upotreba**  
Standardni mort za unutarnju i vanjsku primjenu

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sistem 4

Komponente termo-izolacionog sistema:  
DOP 7070: RÖFIX POLY EPS termo-izolacioni sistem  
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP termo-izolacioni sistem s mineralnom vunom  
DOP 366136: RÖFIX FIRESTOP BASIC Termo-izolacioni sistem od mineralne vune

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0	EN 998-1
Vodupojnost	$W_c2$	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90 % (tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

---

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "Namik Musić".

---

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

---

Potpis